

APLICATOR DE LICHIDE

LF 600 M1

APLICAREA MAI UȘOARĂ A PRODUSELOR LICHIDE



Versiune: 1.1 RO / Nr.art.: 00210-3-709

AMBITION. PASSION. VISION.



MODUL DE OPERARE

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE

Accentul principal al utilajului este ușurința în utilizare și dozarea exactă a tuturor agenților lichizi frecvent utilizați în agricultură. Rata de împrăștiere este ajustată prin intermediul modului de comandă 5.2 și poate fi modificată în timpul operațiunii după cum este necesar. Senzorii pot fi utilizați suplimentar pentru aplicații ghidate de viteză și excavare. Forța sa constă în interoperabilitatea sa cu alte lucrări precum însămânțarea, cultivarea sau prelucrarea solului. Acest lucru salvează treceri suplimentare.



DUZE

Duzele care sunt atașate în moduri diferite pe instrumentul de prelucrare a solului asigură o aplicare precisă în cadrul rândului. LF poate fi echipat cu diferite duze, de ex: duze cu jet de 1 mm, 2 mm sau 3 mm. De asemenea există posibilitatea utilizării duzelor TeeJet.



APLICAȚII

- Aplicații posibile pe teren arabil, pajiști, viticultură etc (de la arabil la ornamental horticultură)
- Împrăștierea microorganismelor eficiente, îngrășăminte lichide în timpul prelucrării solului
- Aplicarea îngrășământului lichid în combinație cu o semănătoare de cereale, o semănătoare de cartofi sau alte utilaje
- Împrăștierea aditivilor pentru siloz în timpul presării



BENEFICII

EXACT

- Distribuirea uniformă a lichidelor pe lățimea de lucru dorită
- Controlul exact al cantității este asigurat de senzorul de debit
- Indicator optic al nivelului de umplere cu plutitor cu bilă
- Avantaj major în condiții uscate deoarece este disponibil pentru plante mai repede.

VERSATIL

- Numărul de ieșiri se poate selecta între 2-48
- Ieșirile care nu sunt necesare pot fi închise cu dopuri de acoperire
- Potrivit pentru aplicații convenționale și agricultură ecologică
- Opțiuni de montare prin priză cu 3 puncte sau instalarea directă pe un atașament
- Suprastructură îmbunătățită atașare frontală deoarece reduce greutatea din față

COMFORTABLE

- Adaptarea vitezei de împrăștiere și managementul la capăt de rând este posibilă cu ajutorul unor senzori în combinație cu modulul de comandă (de ex: senzor cu 7 pini, senzor GPS, senzor de ridicare etc)
- În timpul utilizării este posibilă reglarea variabilă a ratei de împrăștiere cu ajutorul modului de comandă
- Sistemul complet funcționează 100% electric
- Sita de umplere împiedică pătrunderea murdăriei în rezervor
- Agitator pentru amestecarea optimă de lichide





DATE TEHNICE

Rezervor de lichid	600 L
Rezervor pentru apă curată	15 L
Dimensiuni în cm (Înălțime x Lățime x Adâncime)	130 x 145 x 80
Greutate proprie	120 kg
Date privind performanța	12 V / 25 A
Debit pompă	1 - 20 L / min
Presiune max. pompă	4 bar
Atașare în trei puncte	CAT I și CAT II

CONȚINUTUL LIVRĂRII LF 600 M1

- Dispozitiv complet cu furtun pentru capul de distribuție
- Modul de comandă 5.2
- Cablul de 8 m de la pompă la modulul de comandă
- Senzor de debit pentru reglarea pompei
- Sita de umplere pe capacul cu clapă
- Filtru de aspirație înainte de pompă
- Rezervor cu apă curată pentru spălarea mâinilor, respectiv curățarea dispozitivului
- Agitator
- Iluminare LED cu semnalizatoare
- Indicator optic al nivelului de umplere cu plutitor cu bilă
- Funcția de descărcare
 - Cu pompă prin intermediul modulului de comandă sau
 - Cu supapă de evacuare în partea inferioară a buncărului
- 2 piese supape cu 3 căi
- Cuplaj rapid pentru racord de furtun 3/4"


CONȚINUTUL LIVRĂRII CAP DE DISTRIBUȚIE

- Cap de distribuție cu furtun de la 10 m la LF 600
- Configurație opțională 12, 24, 36 sau 48 de ieșiri
- 50 m furtun la duze individuale per 12 ieșiri
- Duza cu jet de 1 mm per ieșire
- Manometru pentru indicarea presiunii
- Cuplaj rapid pentru o separare ușoară și rapidă a LF și capului de distribuție
- Suport pentru fixarea capului de distribuție și a manometrului

VIZITAȚI-NE PE SITE-UL..



Date tehnice fără garanție; erori și omisiuni rezervate! Toate imaginile sunt imagini simbol. Poze: © APV

 APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelendorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

 APV Romania
Str. Recoltei, Nr. 4 - jud. Timis
RO - 305400 Jimbolia

Tel.: +40 722 822341
office@apv-romania.ro
www.apv-romania.ro