

HVĚZDICOVÝ KULTIVÁTOR

RH 600 M1

ROTUJÍCÍ EFEKTIVITA



Verze: 1.0 CZ / č. výř.: 00210-3-661

AMBITION. PASSION. VISION.



FUNKCE

PRINCIP FUNKCE

Díky robustnímu rámu se 4 hmatacími koly se stroj klidně pohybuje po poli. Úspěch práce zaručí pružné ocelové prsty o tloušťce 6 mm. Kypřicí kotouče jsou zavěšeny samostatně a individuálně se přizpůsobují půdním nerovnostem. RH 600 M1 proto pracuje rovnoměrně po celé ploše. Přítlak a šikmou polohu kypřících kotoučů lze nastavit podle potřeby. Stroj zabraňuje působení bočních sil, protože kypřicí kotouče jsou od středu namontovány zrcadlově.



ŠETRNÁ PÉČE O KULTURY

Druh kultury, vývojové stadium rostliny a půdní typ vyžadují individuální intenzitu zpracování. Tu nabízí hvězdicový kultivátor díky individuálním možnostem nastavení u všech kypřících kotoučů. Lze je ručně nastavit od 0° (zcela rovně ve směru jízdy) až do 30° (maximální šikmá poloha). V krocích po 5° nabízí hvězdicový kultivátor 7 možností nastavení kypřících kotoučů. Díky tomu bude vaše hlavní kultura vláčena tak intenzivně, jak je zapotřebí, a zároveň co nejšetrněji.



RYCHLÉ ZVEDNUTÍ

Funkce rychlého zvednutí umožňuje samostatné zvedání každého ramena a jeho fixaci ve zvednuté poloze. Tímto způsobem lze ochránit před poškozením kulturní rostliny, jako je např. kukuřice a dýně. Při sklápění ramena se stroj zvedne od země, aby se odlehčily tlačné pružiny. Následně dojde ke zvednutí ramena a jeho zajištění čepem. Vzdálenost od země při zvednutém ramenu činí 290 mm.



VÝHODY

PŘEDNOSTI

- Jemně nastavitelný stupeň účinnosti pomocí šikmé polohy kotoučů (nastavitelná šikmá poloha každého kotouče samostatně v rozsahu 0–30° v krocích po 5°).
- Ramena mohou být prostřednictvím rychlého zvednutí jednotlivě sklopena nahoru, např. v řádkových kulturách, jako je kukuřice.
- Každé jednotlivé rameno pracuje rovněž optimálně v opačné oblasti, aby byla zpracována také jízdní stopa.
- Individuální přizpůsobení kypřících kotoučů nerovnostem půdy díky samostatnému zavěšení.

VŠESTRANNOST

- Malá potřeba tažné síly.
- Vzdálenost kotoučů může být po párech variabilně nastavena.
- Pracovní prvky lze rovněž kompletně sejmut z rámu.
- Šířka stopy hmatacích kol je variabilně nastavitelná v rozsahu 0,9 až 2,10 m.
- Technika kypřících kotoučů v celé pracovní šířce (nejsou zapotřebí žádné doplňující prsty prutových bran).
- Vynikající výsledek práce i při velkém množství organických zbytků, například v porostech setých do mulče.

KOMFORT

- Žádné ucpávání kultivátoru při velkém množství plevele.
- Bezúdržbová ložiska kotoučů.
- Při přepravě po silnici není zapotřebí žádná dodatečná manipulace, jako je zajištění nebo demontáž kotoučů.
- Zrcadlové umístění kypřících kotoučů zabraňuje působení bočních tažných sil.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní šířka	6 m
Převážné rozměry (ve složeném stavu)	V 2,75 m × Š 2,85 m × H 1,55 m
Vlastní hmotnost	700 kg
Kategorie nástavby	KAT 2
Vzdálenost kotoučů / rozteč	150 mm
Průměr kotoučů	500 mm
Průměr drátu	6 mm
Počet kypřících kotoučů	40 kusů vždy se 30 pružnými ocelovými prsty
Hmatací kola (obruče 16,0/6,5–8“)	2 kusy
Výkon traktoru	48 kW / 65 HP

Úhel šikmé polohy lze nastavit v rozsahu 0–30° v krocích po 5° pomocí rychlouzávěru.

Pro skládání je zapotřebí dvoučinný hydraulický okruh.

OBSAH DODÁVKY

- Kompletní stroj se 40 variabilními kypřícími kotouči
- Odstavná podpěra
- Všechna hmatací kola jsou opatřena rukojetí pro nastavení výšky

OBLASTI POUŽITÍ

- Vlácení naslepo
- Obilí, kukuřice, bobovité leguminózy
- Speciální kultury: dýně, slunečnice, pažitka apod.


MOŽNOST KOMBINACE

Lze použít s pneumatickými secími zařízeními APV PS 120 – 300 M1 s elektrickým nebo hydraulickým ventilátorem.

INFORMUJTE SE PŘÁVĚ TEĎ!



Údaje jsou bez záruky, tiskové chyby a změny vyhrazeny! Všechny obrázky jsou ilustrační. Fotografie: © APV, © Christian Postl

 APV - Technische Produkte GmbH
 Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzelzdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



Bohdana BAČÁKOVÁ
Tel.: +43 2913 8001-436
bohdana.bacakova@apv.at